

Rozsah opravy a úpravy účelové nástavby vozidla T 815 CAS 32
doupřesnění rozsahu na základě schůzky s dodavateli dne 22. 7. 2016

Oprava účelové nástavby:

- demontáž účelové nástavby vozidla
- demontáž stávající vodní nádrže
- demontáž stávajícího oplechování z nosných koster přední a zadní skříně nástavby
- otryskání nosných koster přední a zadní skříně nástavby
- oprava zkorodovaných dílů přední a zadní skříně nástavby
- úprava nosných koster pro montáž roletek nástavby a instalaci nového úložného prostorů ve spodní části pravé strany přední nástavby
 - změna rozměrů vstupních otvorů
 - montáž rolet do maximálně možných rozměrů
 - pravá přední roleta prodloužená
- instalace nové kapotáže přední a zadní skříně nástavby – lepená technologie, oboustranně pozinkovaný plech
 - uzavírání úložných prostorů jedním klíčem
- instalace zadních výklopných dveří
- montáž nové vodní nádrže, bez zimního uzávěru a opěnění
 - objem vodní nádrže 9.000 litrů
 - zrušení pěnového okruhu
 - pohledová nádrž
- instalace lafetové proudnice na přední část nádrže s možností ovládání otáček na lafetě
- provedení vnitřního nátěru vodní nádrže
- zhotovení spodní a horní části kapotáže u vodní nádrže
- instalace úložného prostoru – levá strana nástavby, před zadní nápravou
- instalace diodového hladinoměru vodní nádrže
- instalace pevného propojení mycí lišty
 - 3 kusy trysek
 - ovládání jednotlivých trysek z kabiny řidiče
 - Komponenty mycí lišty, mimo trysek, dodá objednatel
- oprava vnitřních úložných prostor nástavby
 - levá přední – demontáž uložení hadic, prostor pro technické nářadí
 - pravá přední – zůstane beze změny
 - levá zadní – uložení hadic
 - pravá zadní – uložení armatur včetně hydrantového nástavce

Oprava podvozkové části:

- oprava / výměna zkorodovaných částí příčníků uložení vlnovců pérování
 - výměna vlnovců pérování
 - výměna vyrovnávacích ventilů
 - kompletní výměna olejových náplní motoru, převodové skříně a podvozkové části, včetně filtrů a vložek
- nástřík abrazivní hmoty a vrchního černého laku

Oprava elektroinstalace:

- instalace nových elektrorozvodů nástavby vozidla
- instalace osvětlení úložných prostorů LED technologie
- instalace LED osvětlení okolí nástavby zakomponováno do okapnic rolet nebo pomocí LED pracovních světel umístěných na bocích nástavby
- instalace zadního LED majáku
- instalace 2 kusů LED světel modré barvy na zadní část nástavby
- instalace zadních, sdružených světel

Olakování nástavby, povinné označení a nápisy:

- olakování vnitřních částí přední a zadní skříně nástavby - šedá
- olakování vozidla dle vyhlášky – akrylátový lak RAL 3000
- disky kol – černá
- nástřik podvozku a podběhů
- reflexní tabule
- označení tlaků
- označení dovolené rychlosti
- označení napětí v elektrických zásuvkách
- zvýraznění obrysů vozidla reflexními páskami 3M dle EN48
- instalace nápisů HASIČI SLOVEČ – horní část boků nástavby
- instalace nápisu HASIČI na zadní výklopné dveře a masku vozidla

Oprava paluby nástavby

- demontáž stávajících úložných prostorů paluby nástavby
- demontáž stávající paluby nástavby
- instalace nové AL paluby nástavby
- zpětná montáž stávajících úložných prostorů paluby nástavby

